


**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire négative 123 L Inox



### Caractéristiques techniques

MODÈLE : F220L-DRGE  
 FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm  
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C  
 DIMENSIONS : 595 x 645 x 833 mm  
 STOCKAGE BRUT/NET : 123 / 77 L  
 GRILLES : 2 grilles rilsanisées incluses  
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc  
 CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)  
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C : 186 W  
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz  
 PUISSANCE CONNECTÉE : 150 W  
 ISOLATION : 50 mm (cyclopentane)  
 RÉFRIGÉRANT : R600a  
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : A  
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 700 kWh  
 NIVEAU SONORE : 39,2 dB(A)  
 POIDS BRUT / NET : 53 kg  
 SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats.  
 GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

| Description   | Caractéristiques   |               |         |                        |       |         |      |                    |           |              |           |                        |                 |   |  |
|---|--|---------------|---------|------------------------|-------|---------|------|--------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-----------------|---|--|
| <p>La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement faible, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces.</p> <p>Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui n'ont pas besoin de matériel Gastronomique à usage intensif.</p> <p>Air canalisé pour une meilleure conservation des produits<br/>                     Porte ferrée à droite avec serrure<br/>                     Porte réversible<br/>                     Glissières embouties ABC blanc<br/>                     2 grilles rilsanisées blanches incluses<br/>                     Évaporateur traité anti-corrosion sur les crosses et les ailettes<br/>                     Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">F220L</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td style="text-align: right;">inox</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">484 x 433</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-25° - 5°</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">595 x 645 x 833</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</b></td> </tr> </table> | Type de froid | négatif | Référence constructeur | F220L | Couleur | inox | Taille des grilles | 484 x 433 | Températures | -25° - 5° | Dimensions extérieures | 595 x 645 x 833 | <b>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</b> |  |
| Type de froid   | négatif  |               |         |                        |       |         |      |                    |           |              |           |                        |                 |   |  |
| Référence constructeur  | F220L  |               |         |                        |       |         |      |                    |           |              |           |                        |                 |   |  |
| Couleur   | inox   |               |         |                        |       |         |      |                    |           |              |           |                        |                 |   |  |
| Taille des grilles  | 484 x 433  |               |         |                        |       |         |      |                    |           |              |           |                        |                 |   |  |
| Températures  | -25° - 5°  |               |         |                        |       |         |      |                    |           |              |           |                        |                 |   |  |
| Dimensions extérieures  | 595 x 645 x 833  |               |         |                        |       |         |      |                    |           |              |           |                        |                 |   |  |
| <b>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</b>   |  |               |         |                        |       |         |      |                    |           |              |           |                        |                 |   |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>Sur pieds<br/>Dimensions des grilles : 483.3 x 433 mm<br/>Dimensions grille de fond : 484.7 x 300 mm</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>MODÈLE : F220L-DRGE<br/>FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm<br/>PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C<br/>DIMENSIONS : 595 x 645 x 833 mm<br/>STOCKAGE BRUT/NET : 123 / 77 L<br/>GRILLES : 2 grilles rilsanisées incluses<br/>FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc<br/>CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)<br/>PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C : 186 W<br/>RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz<br/>PUISSANCE CONNECTÉE : 150 W<br/>ISOLATION : 50 mm (cyclopentane)<br/>RÉFRIGÉRANT : R600a<br/>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : A<br/>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 700 kWh<br/>NIVEAU SONORE : 39,2 dB(A)<br/>POIDS BRUT / NET : 53 kg<br/>SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats.<br/>GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre</p> |                  |