

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire négative 343 L Blanche



Caractéristiques techniques

MODÈLE : F420L-L1DRGE
 FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C
 DIMENSIONS : 595 x 645 x 1876-1911 mm
 STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L
 GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc
 CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%)
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C : 217 W
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
 PUISSANCE CONNECTÉE : 140 W
 ISOLATION : 50 mm (cyclopentane)
 RÉFRIGÉRANT : R600a
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1086 kWh
 NIVEAU SONORE : 39,7 dB(A)
 SUPPORT : Pieds L1
 POIDS BRUT / NET : 88 kg
 SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats.
 GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques																
La gamme HOSHIZAKI COMPACT offre une combinaison rare : Les armoires de stockage sont étroites et proposent une très bonne performance énergétique pour leur classe climatique. Avec un encombrement faible, elles s'intègrent facilement dans tous les espaces. Ces caractéristiques en font un choix populaire parmi les opérateurs qui n'ont pas besoin de matériel Gastronomique à usage intensif. Air canalisé pour une meilleure conservation des produits Porte ferrée à droite avec serrure Porte réversible Glissières embouties ABC blanc 5 grilles rilsanisées blanches incluses Évaporateur traité anti-corrosion sur les crosses et les ailettes	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">F420L</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">343</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td style="text-align: right;">blanc</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">484 x 433</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-25° - 5°</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">595 x 645 x 1876/1911</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	F420L	Volume (en L)	343	Couleur	blanc	Taille des grilles	484 x 433	Températures	-25° - 5°	Tranche de Volume en litres	400	Dimensions extérieures	595 x 645 x 1876/1911
Type de froid	négatif																
Référence constructeur	F420L																
Volume (en L)	343																
Couleur	blanc																
Taille des grilles	484 x 433																
Températures	-25° - 5°																
Tranche de Volume en litres	400																
Dimensions extérieures	595 x 645 x 1876/1911																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats Sur pieds en standard (Hauteur 100-130 mm) Peut être équipée d'une pédale d'ouverture de porte (en option) Dimensions des grilles : 483.3 x 433 mm Dimensions grille de fond : 484.7 x 300 mm</p> <p>Autres informations</p> <p>MODÈLE : F420L-L1DRGE FORMAT DES GRILLES : 486 x 433 mm PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-5°C DIMENSIONS : 595 x 645 x 1876-1911 mm STOCKAGE BRUT/NET : 343 / 265 L GRILLES : 5 grilles rilsanisées incluses FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Blanc / ABS blanc CLASSE CLIMATIQUE : 4 (température +30°C, humidité 55%) PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C : 217 W RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz PUISSANCE CONNECTÉE : 140 W ISOLATION : 50 mm (cyclopentane) RÉFRIGÉRANT : R600a EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1086 kWh NIVEAU SONORE : 39,7 dB(A) SUPPORT : Pieds L1 POIDS BRUT / NET : 88 kg SPÉCIAL : Glissières embouties ABS, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, dégivrage automatique avec ré-évaporation des condensats. GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre</p>	<p>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</p>