

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Friteuse électrique de table 8 Litres robinet de vidange



### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 265 x 445 x 350

Puissance en kW : 3

Largeur (mm) : 265

Profondeur (mm) : 445

Hauteur (mm) : 350

Volume (m<sup>3</sup>) : 0,04

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 8

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Panier de dimensions 220x250xh100 mm.</li> <li>Cuve avec capacité utile (+/- 7 litres). <ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation en acier inoxydable.</li> <li>Panier en acier nickelé, (très robuste), avec poignée athermique.</li> <li>Cuve en inox, munie de couvercle.</li> <li>Chauffage par résistance blindée "traitée", immergée en cuve.</li> <li>Zone froide : pas de carbonisation des déchets alimentaires, ni transmission de goût.</li> <li>Commutateur.</li> <li>Thermostat de 0° à 190°C, ainsi qu'un thermostat de sécurité (en cas de surchauffe ou d'insuffisance d'huile) muni de voyants lumineux.</li> <li>Robinet de vidange (tout en acier inox) avec dispositif de sécurité.</li> <li>Entretien facile : boîtier de commandes démontable (munis d'un micro-interrupteur de sécurité).</li> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> <li>Fait en Europe.</li> </ul> </li> </ul>	Poids (en kg) 8
	Référence constructeur F8E/D1
	Capacité d'huile par cuve (en l) 07 -- 08
	Zones de cuisson Simple
	Avec vidange Oui
	Températures 0° à 190°C
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 3
	Intégrable dans une ligne de cuisson Non
	DIRECT USINE Non
	voltage 230/1N 50-60Hz
	dimensions 265 x 445 x 350
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<b><u>Autres informations</u></b>  Dimensions en mm (L x P x H) : 265 x 445 x 350 Puissance en kW : 3 Largeur (mm) : 265 Profondeur (mm) : 445 Hauteur (mm) : 350 Volume (m <sup>3</sup> ) : 0,04 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 8	