

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Pétrin à spirale 22 litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 670 x 735

Puissance en kw: 1.1

Voltage : 400/3N 50Hz

Largeur (mm): 390

Profondeur (mm): 670

Hauteur(mm): 735

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,24

horse\_power: 1.5

Branchement: Triphas

Voltage: 400/3N 50Hz\Poids (Kg): 80

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tête basculante et cuve amovible.</li> <li>• 2 Vitesses.</li> <li>• Timer de série.</li> <li>• Diamètre de la cuve 350 mm. (22 litres) = +/-18 kg de pâton.</li>   <li>• Réalisation du châssis en acier avec peinture au four</li> <li>• Cuve tournante en acier inox AISI 304.</li> <li>• Spirale en fusion d'acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304.</li> <li>• Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.</li> <li>• Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performante et silencieuse !!</li> <li>• Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance.</li> <li>• Panneau de commande avec indice de protection IP21.</li> <li>• De série livré avec roues dont 2 munies de freins.</li> <li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">FD22AL/T2V-L</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td style="text-align: right;">Relevable</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,1</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td style="text-align: right;">20 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">390 x 670 x 735</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">390 x 670 x 735</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	80	Référence constructeur	FD22AL/T2V-L	Capacité (en l)	22	Cuve amovible	Oui	Tête	Relevable	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	1,1	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	20 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	390 x 670 x 735	dimensions	390 x 670 x 735
	Poids (en kg)	80																					
	Référence constructeur	FD22AL/T2V-L																					
	Capacité (en l)	22																					
	Cuve amovible	Oui																					
	Tête	Relevable																					
	Type de branchement	Triphasé																					
	Puissance totale (kW)	1,1																					
	DIRECT USINE	Non																					
	Capacité en L	20 L et +																					
	Dimensions extérieures (en mm)	390 x 670 x 735																					
	dimensions	390 x 670 x 735																					
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ADVANTAGE :</p> <p>Spiral Line EVO des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus performants, disponibles en 11 différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses; AL/T2V= Tête basculante et cuve amovible. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 670 x 735 Puissance en kw: 1.1 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm): 390 Profondeur (mm): 670 Hauteur(mm): 735 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,24 horse_power: 1.5 Branchement: Triphas Voltage: 400/3N 50Hz\Poids (Kg): 80</p>	