

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale 22 litres, timer, sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 670 x 730

Puissance en kw: 0.75

Longueur (mm): 390

Largeur (mm): 670

Hauteur(mm): 730

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • Modèle à 1 vitesse • Timer de série. • Diamètre de la cuve 350 mm (22 litres) = +/-18 kg de pâton. • Réalisation du châssis en acier avec peinture au four • Cuve tournante (non amovible) en acier inox AISI 304. • Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. • Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. • Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performant et silencieux !! • Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance • Panneau de commande avec indice de protection IP21. • De série livré avec roues dont 2 munies de freins. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FD22/M1-S</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Fixe</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>670</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>670</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>20 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>390 x 670 x 730</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,75	Référence constructeur	FD22/M1-S	Capacité (en l)	22	Tête	Fixe	Profondeur (mm)	670	Largeur (mm)	670	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,75	DIRECT USINE	Non	Longueur	390	Capacité en L	20 L et +	Dimensions extérieures	390 x 670 x 730	voltage	230/1N 50HZ
	Puissance (kW)	0,75																									
	Référence constructeur	FD22/M1-S																									
	Capacité (en l)	22																									
	Tête	Fixe																									
	Profondeur (mm)	670																									
	Largeur (mm)	670																									
	Type de branchement	Monophasé																									
	Puissance totale (kW)	0,75																									
	DIRECT USINE	Non																									
	Longueur	390																									
	Capacité en L	20 L et +																									
	Dimensions extérieures	390 x 670 x 730																									
	voltage	230/1N 50HZ																									
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											
LES +																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ADVANTAGE: Spiral Line EVO des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus performants, disponibles en 11 différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses; AL/T2V= Tête basculante et cuve amovible. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 670 x 730 Puissance en kw: 0.75 Longueur (mm): 390 Largeur (mm): 670 Hauteur(mm): 730 Branchement: Monophasé</p>	