

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale 42 Litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 815 x 850

Puissance en kw: 1.7

Voltage : 400/3N 50Hz

Largeur (mm): 480

Profondeur (mm): 815

Hauteur(mm): 850

 Volume: (m³): 0,34

horse_power: 2.3

Branchement: Triphas

Voltage: 400/3N 50Hz\Poids (Kg): 117

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> Tête basculante et cuve amovible. 2 Vitesses. Timer de série. Diamètre de la cuve: 450 mm, (42 litres) = +/- 32 kg de pâton. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FD42AL/T2V-L</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Relevable</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>40 L et +</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>480 x 815 x 850</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	117	Référence constructeur	FD42AL/T2V-L	Capacité (en l)	42	Cuve amovible	Oui	Tête	Relevable	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	1,7	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	40 L et +	dimensions	480 x 815 x 850
Poids (en kg)	117																				
Référence constructeur	FD42AL/T2V-L																				
Capacité (en l)	42																				
Cuve amovible	Oui																				
Tête	Relevable																				
Type de branchement	Triphasé																				
Puissance totale (kW)	1,7																				
DIRECT USINE	Non																				
Capacité en L	40 L et +																				
dimensions	480 x 815 x 850																				
<ul style="list-style-type: none"> Réalisation du châssis en acier avec peinture au four Cuve tournante en acier inox AISI 304. Spirale en fusion d'acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. 	<p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performante et silencieuse !!Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance.Panneau de commande avec indice de protection IP21.De série livré avec roues dont 2 munies de freins.Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>
</p> <p><p>AVANTAGE
Spiral Line EVO des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus performants, disponibles en 11 différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses; AL/T2V= Tête basculante et cuve amovible. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!</p></p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 815 x 850 Puissance en kw: 1.7 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm): 480 Profondeur (mm): 815 Hauteur(mm): 850 Volume: (m³): 0,34 horse_power: 2.3 Branchement: Triphas Voltage: 400/3N 50Hz\Poids (Kg): 117</p>	