

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale 53 litres, 2 vitesses, timer, sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 800 x 840

Puissance en kw: 2.2

Voltage : 400/3N 50Hz

Largeur (mm): 480

Profondeur (mm): 800

Hauteur(mm): 840

 Volume: (m³): 0,39

horse_power: 2

Branchement: Triphas

Voltage: 400/3N 50Hz\Poids (Kg): 111

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Vitesses. • Timer de série. • Diamètre de la cuve 500 mm (53 litres) = +/- 40 kg de pâton. • Réalisation du châssis en acier avec peinture au four • Cuve tournante (non amovible) en acier inox AISI 304. • Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. • Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. • Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performante et silencieuse !! • Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance • Panneau de commande avec indice de protection IP21. • De série livré avec roues dont 2 munies de freins. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Spiral Line EVO des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus</p>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FD53/T2V-S</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Fixe</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>50 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>480 x 800 x 840</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>480 x 800 x 840</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	111	Référence constructeur	FD53/T2V-S	Capacité (en l)	53	Cuve amovible	Non	Tête	Fixe	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2,2	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	50 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	480 x 800 x 840	dimensions	480 x 800 x 840	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
	Poids (en kg)	111																							
	Référence constructeur	FD53/T2V-S																							
	Capacité (en l)	53																							
	Cuve amovible	Non																							
	Tête	Fixe																							
	Type de branchement	Triphasé																							
	Puissance totale (kW)	2,2																							
	DIRECT USINE	Non																							
	Capacité en L	50 L et +																							
	Dimensions extérieures (en mm)	480 x 800 x 840																							
	dimensions	480 x 800 x 840																							
	Garantie 1 an sur les pièces incluse																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>performants, disponibles en 11 différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses; AL/T2V= Tête basculante et cuve amovible. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 800 x 840 Puissance en kw: 2.2 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm): 480 Profondeur (mm): 800 Hauteur(mm): 840 Volume: (m³): 0,39 horse_power: 2 Branchement: Triphas Voltage: 400/3N 50Hz\Poids (Kg): 111</p>	