

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Eplucheuse pommes de terre 30 kg Monophasé 700 kg/h

Caractéristiques techniques

Puissance (Kwatt) : 0,96

Alimentation (Volt/Hz) : 230/50

Tuyau flexible d'alimentation : 3/4

Production de pommes de terre par heure : 700

Température de l'eau : 5-20°C

Cycle de pelage : 120 - 150 secondes

Charge maximale pomme de terre : 30 kg

Poids : 68 kg

Dimensions (mm) : 530 x 660 x 900

Description	Caractéristiques
Fabriquée en Italie –	Puissance (kW) 960
Entièrement structuré en acier inoxydable AISI 304	Référence constructeur FP114
Moteur asynchrone ventilé de marque italienne	Modèle Sur pieds
Abrasifs conçus pour permettre à l'utilisateur d'utiliser, de nettoyer et d'entretenir avec un minimum d'effort	Vitre Droite
Vanne électronique pour jets d'eau	Capacité (kg) 30
Micro interrupteur de sécurité monté sur le couvercle et la goulotte	Type de branchement Monophasé Triphasé
Couvercle en plastique transparent incassable	Dimensions extérieures 530 x 660 x 900
Tiroir pour filtre à déchets inclus	Garantie constructeur 1 an incluse
Panneau de commande numérique et convivial	
Pièces électriques recouvertes d'un boîtier en plastique ergonomique de sécurité	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Minuterie numérique multifonction</p> <p>Bouton de décharge manuelle</p> <p>Sortie d'évacuation murale ou au sol</p> <p>Transmission par courroie</p> <p>Homologué CE</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Puissance (Kwatt) : 0,96</p> <p>Alimentation (Volt/Hz) : 230/50</p> <p>Tuyau flexible d'alimentation : 3/4</p> <p>Production de pommes de terre par heure : 700</p> <p>Température de l'eau : 5-20°C</p> <p>Cycle de pelage : 120 - 150 secondes</p> <p>Charge maximale pomme de terre : 30 kg</p> <p>Poids : 68 kg</p> <p>Dimensions (mm) : 530 x 660 x 900</p>	