

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Hachoir à viande Professionnel 400 kg/h triphasé



### Caractéristiques techniques

- dimension de la valve d'entrée de la viande: 120x52 mm
- dimensions de l' emballage: 580x360x560 mm
- dimensions de la bouche de sortie: mod.8 / Ø 60 mm. - mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm.
- plateau et trémie en acier inoxydable
- mortier en abs
- panneau de contrôle 24 v
- voltage: 230/400v- 50hz

Description	Caractéristiques														
<p>Châssis, cuvette supérieure et de récupération en acier inox AISI 304.</p> <p>Groupe en FONTE ALIMENTAIRE hachoir démontable, (Ø 98 mm) (facilité d'entretien), inversion de rotation (en cas de blocage).</p> <p>Grille de 6 mm et couteau en inox à "auto-aiguisage".</p> <p>Traction à engrenage sous bain d'huile, conçu pour un usage intensif.</p> <p>Commandes (24 V), protection thermique.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimension de la valve d'entrée de la viande: 120x52 mm</li> <li>- dimensions de l' emballage: 580x360x560 mm</li> <li>- dimensions de la bouche de sortie: mod.8 / Ø 60 mm. - mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm.</li> <li>- plateau et trémie en acier inoxydable</li> <li>- mortier en abs</li> <li>- panneau de contrôle 24 v</li> <li>- voltage: 230/400v- 50hz</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">fti146</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Débit kg/h</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">400</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Réfrigéré</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Matière</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">structuré en fonte alimentaire</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité de production</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">400 -- 499</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">240 x 490 x 500</td> </tr> </table>	Référence constructeur	fti146	Débit kg/h	400	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Triphasé	Matière	structuré en fonte alimentaire	Capacité de production	400 -- 499	Dimensions extérieures	240 x 490 x 500
Référence constructeur	fti146														
Débit kg/h	400														
Réfrigéré	Non														
Type de branchement	Triphasé														
Matière	structuré en fonte alimentaire														
Capacité de production	400 -- 499														
Dimensions extérieures	240 x 490 x 500														