

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table réfrigérée 2 portes 228L Polar Série U**

**Caractéristiques techniques**

230W

Capacité totale utilisable: 166 litres

R600a

Capacité : 228 L

Dimensions : 860(H) x 1360(L) x 600(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230/240 V 50 Hz

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																				
Table réfrigérée 2 portes 228L Polar Série U Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps avec affichage numérique constant de la température Sans CFC Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile Les modèles 700mm sont compatibles gastronorme. 2 étagères réglables Construction en acier inoxydable facile à nettoyer Bouton de contrôle EKTRON entièrement automatique et affichage numérique en continu. Portes pleines à fermeture automatique Des roulettes verrouillables robustes permettent un positionnement facile Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps, intervalles entre chaque dégivrage reprogrammable. Le refroidissement assisté par ventilateur assure une récupération rapide de la température Une isolation de 50 mm réduit les coûts de fonctionnement et améliore l'efficacité Température ambiante maximum : 43°C Capacité utile nette: 166 litres Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,72€ par unité vendue	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>G377</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>860(h) x 1360(l) x 600(p)mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	G377	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	600	Températures	-2 °C à 5 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	oui	Dimensions extérieures	860(h) x 1360(l) x 600(p)mm	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Type de froid	positif																				
Référence constructeur	G377																				
Version	Centrale																				
Configuration	2 portes																				
Profondeur (mm)	600																				
Températures	-2 °C à 5 °C																				
Type de branchement	230V																				
Groupe tropicalisé	oui																				
Dimensions extérieures	860(h) x 1360(l) x 600(p)mm																				
<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																					

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>230W Capacité totale utilisable: 166 litres R600a Capacité : 228 L Dimensions : 860(H) x 1360(L) x 600(P) mm Matières : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230/240 V 50 Hz Type de gaz : R600a</p>	