

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Cuisinière 4 feux vifs, plaque coup de feu centrale gaz -Top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 700(730) x 250/320

Kcal/h (gas) : 32675

Longueur (mm): 1500

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 250/320

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,64

Kcal\_power: 32675

Branchement: GAZ



| Description   | Caractéristiques  |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
|---|---|----------------|--------------|------------------------|-------------|------------------|---|--------------|---------|--------------|-----|--------------|---------|-----------------|----------|--------------|----------|---------------------|-----|-----------------------|----|---------------|---------|--------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|------|------------------------|---------------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>4 brûleurs (4x 7 kW) High Efficiency-Flexibility.</li> <li>Plaque coup de feu, dimensions 670x585 mm (10kW).</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.</li> <li>Top embouti et étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304, cuvettes récolte liquide intégrées, étanchéité à l'eau "IPX5".</li> <li>Cheminée arrière en acier inox AISI 304.</li> <li>Brûleurs à feux vifs en fonte traitée étanche, couronne en laiton (à très haut rendement). Régulation par une vanne gaz. Régulation des brûleurs de 1,5 à 7 kW par vanne gaz, allumage par veilleuse et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.</li> <li>Grilles supérieures en fonte émaillée, dimensions 330x300 mm. (lavables en lave-vaisselle).</li> <li>Plaque coup de feu en fonte (10 mm) avec anneau central amovible, chauffage gaz par un brûleur positionné au centre de la chambre de combustion. Chambre de combustion isolée thermiquement par de la laine de verre. Régulation par une vanne gaz, allumage par piézo-électrique et sécurité par thermocouple.</li> </ul> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td>32675 kcal/h</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td>G7/T4B15T-N</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de foyers</td><td>4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td>250/320</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Alimentation</td><td>Gaz</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Installation</td><td>A poser</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td>700(730)</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td>700(730)</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td>Gaz</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td>38</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td><td>a poser</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>700 mm</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Plaque coup de feu</td><td>Oui</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td>1500</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td>1500 x 700(730) x 250/320</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b></td></tr> </table> | Puissance (kW) | 32675 kcal/h | Référence constructeur | G7/T4B15T-N | Nombre de foyers | 4 | Hauteur (mm) | 250/320 | Alimentation | Gaz | Installation | A poser | Profondeur (mm) | 700(730) | Largeur (mm) | 700(730) | Type de branchement | Gaz | Puissance totale (kW) | 38 | Configuration | a poser | Intégrable dans une ligne de cuisson | 700 mm | Plaque coup de feu | Oui | Longueur | 1500 | Dimensions extérieures | 1500 x 700(730) x 250/320 | <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b> |  |
| Puissance (kW)  | 32675 kcal/h  |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Référence constructeur  | G7/T4B15T-N   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Nombre de foyers  | 4   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Hauteur (mm)  | 250/320   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Alimentation  | Gaz   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Installation  | A poser   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Profondeur (mm)   | 700(730)  |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Largeur (mm)  | 700(730)  |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Type de branchement   | Gaz   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Puissance totale (kW)   | 38  |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Configuration   | a poser   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Intégrable dans une ligne de cuisson  | 700 mm  |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Plaque coup de feu  | Oui   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Longueur  | 1500  |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| Dimensions extérieures  | 1500 x 700(730) x 250/320   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |
| <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b>   |   |                |              |                        |             |                  |   |              |         |              |     |              |         |                 |          |              |          |                     |     |                       |    |               |         |                                      |        |                    |     |          |      |                        |                           |   |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques                  |
|--|-----------------------------------|
| <p><b>AVANTAGE :</b><br/>Combinant puissance, efficacité, flexibilité, nos bruleurs H.E.F. (High Efficiency &amp; Flexibility), s'adapteront très facilement à tous les types de batteries de cuisine professionnelle. Bruleurs à très haut rendement (7 kW), interchangeables à souhait, couronne en laiton, allumage automatique par veilleuse (100% protégée) et sécurité par thermocouple.</p> <p><b>PLUS :</b><br/>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" .</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 700(730) x 250/320<br/>Kcal/h (gas) : 32675<br/>Longueur (mm): 1500<br/>Largeur (mm): 700(730)<br/>Hauteur(mm): 250/320<br/>Volume: (m<sup>3</sup>): 0,64<br/>Kcal_power: 32675<br/>Branchement: GAZ</p> | <p><b>déplacement incluse</b></p> |