

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau 6 feux gaz, armoire ouverte



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 900 x 850/920

Kcal/h (gas) : 46440

Longueur (mm): 1200

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m³): 1,04

Kcal_power: 46440

Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> 6 brûleurs (3x 7 kW, 3x 11 kW,) High Efficiency-Flexibility. Armoire (GN 2/1+GN 1/1) ouverte (1160x740xh360 mm). Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. Top embouti (20/10 mm), cuvette de récolte liquide en acier inox AISI 304, emboutie et étanche. Cheminée arrière en acier inox AISI 304. Enceinte et porte du four à double paroi munies d'une isolation thermique, porte sur charnières à ressort, poignée en acier inox. Brûleurs à feux vifs en fonte traitée "étanches", couronne en laiton (à très haut rendement). Régulation des brûleurs de 1,5 à 7 kW et de 2 à 11 kW par vanne gaz, allumage par veilleuse et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. Grilles en fonte émaillée: 390x380 mm (lavables en lave-vaisselle). <p>ADVANTAGE :</p> Combinant puissance, efficacité, flexibilité, nos brûleurs H.E.F. (High Efficiency & Flexibility), s'adapteront très facilement à tous les types de batteries de cuisine professionnelle. Brûleurs à très haut rendement (11 kW & 7 kW), interchangeables à souhait,	Puissance (kW) 46440 kcal/h	
	Référence constructeur	G9/6BA12-N
	Nombre de foyers	6
	Hauteur (mm)	850/920
	Alimentation	Gaz
	Installation	feux gaz sur four gaz
	Profondeur (mm)	900
	Largeur (mm)	900
	Type de branchement	Gaz
	Puissance totale (kW)	54
	Configuration	sur placard neutre
	Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm
	Plaque coup de feu	Non
	Longueur	1200
	Dimensions extérieures	1200 x 900 x 850/920
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>couronne en laiton, allumage automatique par veilleuse (100% protégée) et sécurité par thermocouple. Sur demande: Décharge pour l'eau sur cuvette bruleurs (entretien beaucoup plus aisé).</p> <p>PLUS :</p> <p>L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAH to HEAD"</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 900 x 850/920 Kcal/h (gas) : 46440 Longueur (mm): 1200 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m³): 1,04 Kcal_power: 46440 Branchement: GAZ</p>	<p>déplacement incluse</p>