

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse gaz 2 cuve 18 lit. 2x 18 kW sur meuble fermé


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 800 x 900 x 850/1180

Kcal/h (gas) : 30960

Longueur (mm): 800

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 850/1180

 Volume: (m³): 1

Kcal_power: 30960

Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions de la cuve 300x400xh315 mm. • Quantité d'huile à l'utilisation, min. 16 litres max. 18 litres. • 2 paniers en acier chromé, dimensions 270x360xh140 mm. <ul style="list-style-type: none"> • Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. • Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304. • Cheminée arrière en acier inox AISI 304. • Étanchéité à l'eau "IPX5". • Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304, coins et angles intérieurs arrondis, munie d'une zone froide, robinet de vidange (à bille) placé dans le meuble. Couvercle en acier inox. Bac pour décantation de l'huile, rangé dans l'armoire inférieure. • Chauffage gaz, par des échangeurs de chaleur immergés dans la cuve, brûleurs en fonte à flamme horizontale. Régulation de 90°C à 190°C, par vanne thermostatique, allumage par veilleuse et système de sécurité par thermocouple, dispositif piézo électrique, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>ADVANTAGE: Le TOP spécialement embouti permettra d'égoutter aisément les</p>	Puissance (kW) 30960 kcal/h	
	Référence constructeur	G9/F36A8-N
	Capacité d'huile par cuve (en l)	16 -- 20
	Hauteur (mm)	850/1180
	Zones de cuisson	Double
	Alimentation	Gaz
	Avec vidange	Oui
	Friteuse	Sur pieds
	Profondeur (mm)	900
	Largeur (mm)	900
	Températures	90° c - 190° c
	Type de branchement	Gaz
	Puissance totale (kW)	30960 kcal/h
	Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm
Longueur	800	
Dimensions	800 x 900 x 850/1180	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>paniers, ainsi que de contenir les éventuels débordement d'huile. La cuve est réalisée en acier inox AISI 304, complètement soudée (en continu). Une zone froide adaptée est réalisée sur le fond de la cuve, garantissant une qualité et une durée de vie des huiles de cuisson. Vidange des huiles aisée grâce au robinet de vidange placé en-dessous du meuble, ainsi qu'au bac de décantation muni de filtre en acier inox (fourni de série).</p> <p>PLUS : L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 EVO 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAH to HEAD"...</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 800 x 900 x 850/1180 Kcal/h (gas) : 30960 Longueur (mm): 800 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/1180 Volume: (m³): 1 Kcal_power: 30960 Branchement: GAZ</p>	<p>extérieures</p> <hr/> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>