

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau plaque coup de feu gaz, armoire ouverte



Caractéristiques techniques

Puissance Gaz en Kcal/h : 10320

Dimensions L x P X H en mm : 800x900xh850/920

Poids en KG : 100

Description	Caractéristiques
Fourneau taque coup de feu gaz, armoire ouverte - Plaque (12 kW) coup de feu (755x625 mm) - Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm). - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top embouti (20/10 mm). - Cheminée arrière en acier inox AISI 304. - Plaque coup de feu en fonte (10 mm) à haute conductibilité thermique, anneau central amovible, chauffage gaz par brûleur en fonte positionné au centre de la chambre de combustion, isolation en céramique. Régulation par une vanne gaz (+/- 500°C), allumage par piézo-électrique et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. PLUS : L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" - Plaque (12 kW) coup de feu (755x625 mm) - Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm).	Référence constructeur G9/TA8-LIQ Dimensions extérieures (en mm) 800 x 900 x 850/920 Garantie 1 an sur les pièces incluse
<u>Autres informations</u> Puissance Gaz en Kcal/h : 10320	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions L x P X H en mm : 800x900xh850/920 Poids en KG : 100	