

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau plaque coup de feu gaz, armoire ouverte



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Puissance Gaz en Kcal/h : 10320

Dimensions L x P X H en mm : 800x900xh850/920

Poids en KG : 100

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|------------------------|--------|------------------|---|--------------|---------|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|----|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|-----|------------------------|---------------------|---|--|
| <p>Fourneau taque coup de feu gaz, armoire ouverte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaque (12 kW) coup de feu (755x625 mm) - Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm). - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top embouti (20/10 mm). - Cheminée arrière en acier inox AISI 304. - Plaque coup de feu en fonte (10 mm) à haute conductibilité thermique, anneau central amovible, chauffage gaz par brûleur en fonte positionné au centre de la chambre de combustion, isolation en céramique. Régulation par une vanne gaz (+/- 500°C), allumage par piézo-électrique et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>PLUS :</p> <p>L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAH to HEAD"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaque (12 kW) coup de feu (755x625 mm) - Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm). | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">10320 kcal/h</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">G9/TA8</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de foyers</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">850/920</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">900</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">900</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Gaz</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">12</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">sur placard neutre</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">900 mm</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Plaque coup de feu</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Oui</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">800</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">800 x 900 x 850/920</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table> | Puissance (kW) | 10320 kcal/h | Référence constructeur | G9/TA8 | Nombre de foyers | 1 | Hauteur (mm) | 850/920 | Profondeur (mm) | 900 | Largeur (mm) | 900 | Type de branchement | Gaz | Puissance totale (kW) | 12 | Configuration | sur placard neutre | Intégrable dans une ligne de cuisson | 900 mm | Plaque coup de feu | Oui | Longueur | 800 | Dimensions extérieures | 800 x 900 x 850/920 | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| Puissance (kW) | 10320 kcal/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | G9/TA8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de foyers | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 850/920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Gaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration | sur placard neutre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégrable dans une ligne de cuisson | 900 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaque coup de feu | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 800 x 900 x 850/920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Autres informations</u></p> <p>Puissance Gaz en Kcal/h : 10320</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| Dimensions L x P X H en mm : 800x900xh850/920 Poids en KG : 100 | |