

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite basculante gaz 500 litres, chauffage indirect

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 2050 x 1300 x 1200

kcal/h (gas) : 47300

Puissance en kw : 0.5

Voltage : 400/3N 50Hz

Largeur (mm) : 2050

Profondeur (mm) : 1300

Hauteur (mm) : 1200

 Volume (m³) : 5,5

kcal_power : 47300

Branchement : GAZ

Poids (Kg) : 615

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Diamètre de la cuve 1060 mm, profondeur 600 mm. Cuve "emboutie", fond réalisée en acier inox AISI 316 poli (40/10 mm d'épaisseur) paroi réalisée en acier inox 304 (25/10 mm d'épaisseur). Chauffage indirect, double enveloppe réalisée en acier inox 304 (20/10 mm d'épaisseur). Réalisation en acier inox AISI 304, version sur colonnes en acier inox AISI 304 (livré avec kit de fixation au sol). Habillage: réalisation en acier inox AISI 304 (10/10 mm d'épaisseur). Plan de travail: réalisation en acier inox AISI 304 (15/10 mm d'épaisseur). Cuve "emboutie" paroi réalisée en acier inox 304, fond en acier AISI 316 poli, résistant à la corrosion du sel et à l'usure. Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve. Basculement de la cuve motorisé. Commande sur la face frontale. Couvercle "embouti" réalisée en acier inox 304, charnières auto compensées permettant une fermeture et une 	Poids (en kg) 615
	Référence constructeur GMB/500I
	Capacité (en l) 500
	Températures 100° c
	Type de branchement Gaz
	Puissance totale (kW) 47300 kcal/h
	Intégrable dans une ligne de cuisson Non
	Basculante Oui
	Dimensions extérieures (en mm) 2050 x 1300 x 1200
	voltage 400/3N 50-60Hz
dimensions 2050 x 1300 x 1200	
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ouverture graduelles.</p> <ul style="list-style-type: none">• Chauffage indirect, cuve à double enveloppe réalisée en acier inox 304, remplissage par le groupe de sécurité et robinets de contrôle de niveau minimum/maximum de la double enveloppe. Contrôle de la pression de la double enveloppe par une soupape à 0,45 bar, avec manomètre, et soupape de dépression.• Chauffage gaz par brûleurs tubulaire en acier inox 304 à flamme stabilisée, régulation par vanne thermostatique.• Thermostat de sécurité, empêchant le fonctionnement sans eau dans la double enveloppe, ainsi qu'un pressostat de fonctionnement.• Température de travail jusqu'à 100°C. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2050 x 1300 x 1200 kcal/h (gas) : 47300 Puissance en kw : 0.5 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm) : 2050 Profondeur (mm) : 1300 Hauteur (mm) : 1200 Volume (m³) : 5,5 kcal_power : 47300 Branchement : GAZ Poids (Kg) : 615</p>	