Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Marmite ronde gaz 500 litres, chauffage indirect

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1300 x 1300 x 1000
kcal/h (gas) : 47300
Largeur (mm) : 1300
Profondeur (mm) : 1300
Hauteur (mm) : 1000
Volume (m^3) : 3,5
kcal_power : 47300
Branchement : GAZ
Poids (Kg) : 380

Description

- Diamètre de la cuve 1060 mm, profondeur 600 mm.
- Cuve "emboutie", fond réalisée en acier inox AISI 316 poli (40/10 mm d'épaisseur) paroi réalisée en acier inox 304 (25/10 mm d'épaisseur). Chauffage indirect, double enveloppe réalisée en acier inox 304 (20/10 mm d'épaisseur).
- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. Habillage: réalisation en acier inox AISI 304 (10/10 mm d'épaisseur). Plan de travail: réalisation en acier inox AISI 304 (15/10 mm d'épaisseur).
- Cuve "emboutie" paroi réalisée en acier inox 304, fond en acier AISI 316 poli, résistant à la corrosion du sel et à l'usure, munie d'une crépine amovible pour protection de la vanne de vidange. Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve, robinet de vidange de 2".
- Couvercle "embouti" réalisée en acier inox 304, charnières auto compensées permettant une fermeture et une ouverture graduelles.
- Chauffage indirect, cuve à double enveloppe réalisée en acier inox 304, remplissage par le groupe de sécurité et

Caractéristiques

Poids (en kg)	380
Référence constructeur	GMM/500I
Capacité (en l)	500
Températures	100° c
Type de branchement	Gaz
Puissance totale (kW)	47300 kcal/h
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
Basculante	Non
Dimensions extérieures (en mm)	1300 x 1300 x 1000
dimensions	1300 x 1300 x 1000

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
robinets de contrôle de niveau minimum/maximum de la double enveloppe. Contrôle de la pression de la double enveloppe par une soupape à 0,45 bar, avec manomètre, et soupape de dépression. • Chauffage gaz par brûleurs tubulaire en acier inox 304 à flamme stabilisée, régulation par vanne thermostatique. • Thermostat de sécurité, empêchant le fonctionnement sans eau dans la double enveloppe. • Température de travail jusqu'à 100°C. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 1300 x 1300 x 1000 kcal/h (gas) : 47300 Largeur (mm) : 1300 Profondeur (mm) : 1300 Hauteur (mm) : 1000 Volume (m^3) : 3,5 kcal_power : 47300 Branchement : GAZ Poids (Kg) : 380	