

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Desserte réfrigérée négative inox 2 portes GN1/1

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures (mm) 1360x700x850 mm

Poids net (kg) 103kg

Grilles 2xGN1/1 530x325mm

Réfrigérant R404 a

Régulateur thermostat électronique digital Dixell

Capacité (L) 282 L

Compresseur Danfoss

Alimentation (V) 230 V / 50 Hz

Nbre de groupe 1

Poids brut (kg) 110 kg

Nombre de porte(s) 2 portes

Puissance totale (W) 650 W

Condenseur / Froid ventilé

Temperature de travail (°C) -18°C / -22°C

Description	Caractéristiques
Desserte réfrigérée négative température réglable de -18°C à -22°C ventilé 2 portes	Type de froid négatif
Compresseur Danfoss, thermostat Dixell Réfrigération ventilée -18°C à -22°C Ce tour négatif est semi-tropicalisé, c'est à dire son efficacité est calculée ou mesurée sur une température ambiante de 38°C. Construction inox : intérieur et extérieur. Fond intérieur embouti (angles arrondis) Groupe froid intégré. 2 portes GN1/1 à fermeture automatique. Thermostat électronique Dixell. Compresseur Danfoss. Dégivrage automatique. Pieds à hauteur réglable.	Référence constructeur gn2100bt
	Version Centrale
	Configuration 2 portes
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles GN 1/1
	Groupe tropicalisé oui
	Dimensions extérieures 1360x700x850 mm
	Garantie constructeur 1 an incluse
Autres informations	
Dimensions extérieures (mm) 1360x700x850 mm	
Poids net (kg) 103kg	
Grilles 2xGN1/1 530x325mm	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Réfrigérant R404 a Régulateur thermostat électronique digital Dixell Capacité (L) 282 L Compresseur Danfoss Alimentation (V) 230 V / 50 Hz Nbre de groupe 1 Poids brut (kg) 110 kg Nombre de porte(s) 2 portes Puissance totale (W) 650 W Condenseur / Froid ventilé Temperature de travail (°C) -18°C / -22°C	