Conservateur bahut, 503 litres, couvercles coulissants sur roulettes

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1555 x 635 x 890
Températures : -23°-15°
Puissance en kW : 0.16
Largeur (mm) : 1555
Profondeur (mm) : 635
Hauteur (mm) : 890
Volume (m^3) : 0,84
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 80

Description

- Classe énergétique: D.
- Dimensions intérieures: 1430x510xh665 mm.
- Capacité exposition: 6 paniers (livrés de série).
    - Couvercles coulissants, vitres Thermopane®, châssis en aluminium muni d'une serrure à clé.
    - Exécution interne en aluminium "GAUFRE" et externe en acier plastifié blanc.
    - Isolation en polyuréthane sans CFC (65mm).
    - Eclairage LED.
    - Thermostat mécanique.
    - Thermomètre analogique.
    - Interrupteur "on/off".
    - Unité hermétique pour T° ambiante de +32°C, condenseur statique.
    - Evaporateur statique placé dans les parois à "serpentin".
    - Gaz réfrigérant R600a.
    - Dégivrage manuel, avec sortie d'évacuation des eaux condensées.
    - Châssis sur roues pivotantes, dont 2 avec frein.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 1555 x 635 x 890
Températures : -23°-15°

Caractéristiques

Poids (en kg)	80
Classe énergétique	D
Référence constructeur	GVL51-G5
Volume (en L)	503
Couvercle	Vitré
Porte	Coulissante
Températures	-23°-15°
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,16
Tranche de Volume en litres	500
Couleur	Blanc
Classe climatique	4
dimensions	1555 x 635 x 890

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Puissance en kW : 0.16 Largeur (mm) : 1555 Profondeur (mm) : 635 Hauteur (mm) : 890 Volume (m^3) : 0,84 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 80	