Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Conservateur bahut, 672 litres, couvercles coulissants sur roulettes

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 2050 x 635 x 890
Températures : -23°-15°
Puissance en kW : 0.17
Largeur (mm) : 2050
Profondeur (mm) : 635
Hauteur (mm) : 890
Volume (m^3) : 1,1
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 92

Description

- Classe énergétique: D.
- Dimensions intérieures: 1930x510xh665 mm.
- Capacité exposition: 8 paniers (livrés de série).
    - Couvercles coulissants, vitres Thermopane®, châssis en aluminium muni d'une serrure à clé.
    - Exécution interne en aluminium "GAUFRE" et externe en acier plastifié blanc.
    - Isolation en polyuréthane sans CFC (65mm).
    - Eclairage LED.
    - Thermostat mécanique.
    - Thermomètre analogique.
    - Interrupteur "on/off".
    - Unité hermétique pour T° ambiante de +32°C, condenseur statique.
    - Evaporateur statique placé dans les parois à "serpentin".
    - Gaz réfrigérant R600a.
    - Dégivrage manuel, avec sortie d'évacuation des eaux condensées.
    - Châssis sur roues pivotantes, dont 2 avec frein.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 2050 x 635 x 890
Températures : -23°-15°

Caractéristiques

Classe énergétique	D
Poids (en kg)	92
Référence constructeur	GVL69-G6
Volume (en L)	672
Couvercle	Vitré
Porte	Coulissante
Températures	-23°-15°
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,17
Tranche de Volume en litres	700
Couleur	Blanc
Classe climatique	4
dimensions	2050 x 635 x 890

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Puissance en kW : 0.17 Largeur (mm) : 2050 Profondeur (mm) : 635 Hauteur (mm) : 890 Volume (m^3) : 1,1 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 92	