Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Groupe frigorifique "By-block" T° -5°+5°

Caractéristiques techniques
Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (H-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (H-PVC-R)ainsi qu'un tableau électrique chauffé (H-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C.

Panneaux aisément amovibles permettant un accès facile en cas d'intervention.
Dégivrage par résistance électrique.
Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.

Description

Puissance frigorifique rendue 2139 (W/f) pour chambre volume 18,1 m³ / 18100 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C).
Expansion réfrigérant par vanne thermostatique.

Groupes frigorifiques "Bi-block".
De par sa conception, l'unité de condensation est tout indiqué pour une installation extérieure et peut être placée partout, sol, plafond, mur,...
Livré de série avec 2 consoles murales.
Les tuyaux (préchargés) et les câbles sont fournis pour une connexion dans un rayon de 5 mètres (10 mètres en option).
Tous les groupes sont fourni de série d'un pressostat haute pression et vanne KVL , ainsi que de câbles pour micro-interrupteur porte et lumière.
Panneau de contrôle par microprocesseur à touches sensitives séparé, branché au groupe par un câble de 10 m.
Dégivrage automatique par résistance électrique, écoulement d'eau situé en dessous de l'évaporateur. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.
Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).

Caractéristiques

Type de froid	positif
Référence constructeur	hp122t-4q
Températures	-5°C à +5°C
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	1,4
Dimensions extérieures (en mm)	800(944) x 560(402) x 460(350)
Groupe	Déporté
Classe climatique	5
Volume net (m3)	18,1

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Gaz réfrigérant R452a. Hublot lumières livré de série avec micro-interrupteur pour porte. **Autres informations** Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (H-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (H-PVC-R)ainsi qu'un tableau électrique chauffé (H-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C. Panneaux aisément amovibles permettant un accès facile en cas d'intervention. Dégivrage par résistance électrique. Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.	