

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Groupe frigorifique "By-block" T° -5°+5°









Caractéristiques techniques

Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (H-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (H-PVC-R)ainsi qu'un tableau électrique chauffé (H-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C.

Panneaux aisément amovibles permettant un accès facile en cas d'intervention.

Dégivrage par résistance électrique.

Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.

Description	Caracto	éristiques
Puissance frigorifique rendue 3490 (W/f) pour chambre volume 34,3 m³ / 34300 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C). Expansion réfrigérant par vanne thermostatique. Doté en plus d'un pressostat haute pression (étalonnage fixe)(C-PMAX-R).	Type de froid	positif
	Référence constructeur	hp200t-6p
	Températures	-5°C à +5°C
Groupes frigorifiques "Bi-block". De par sa conception, l'unité de condensation est tout indiqué pour une installation extérieure et peut être placée partout, sol, plafond, mur, Livré de série avec 2 consoles murales. Les tuyaux (préchargés) et les câbles sont fournis pour une connexion dans un rayon de 5 mètres (10 mètres en option). Tous les groupes sont fourni de série d'un pressostat haute pression et vanne KVL, ainsi que de câbles pour microinterrupteur porte et lumière. Panneau de contrôle par microprocesseur à touches sensitives séparé, branché au groupe par un câble de 10 m. Dégivrage automatique par résistance électrique, écoulement d'eau situé en dessous de l'évaporateur. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW)1,65	
	Dimensions extérieures	930(1314) x 680(402) x 460(350)
	Groupe	Déporté
	Classe climatique	5
	Volume net (m3)	34,3





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).	
Gaz réfrigérant R452a.	
Hublot lumières livré de série avec micro-interrupteur pour porte.	
Autres informations	
Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (H-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (H-PVC-R)ainsi qu'un tableau électrique chauffé (H-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C.	
Panneaux aisément amovibles permettant un accès facile en cas d'intervention. Dégivrage par résistance électrique.	
Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.	