

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine à glaçons pleins 130 kg, avec réserve - air

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.05

Dimensions L x P X H en mm : 840x740xh1075+110

Poids en KG : 133

Description	Caractéristiques																				
Machine à glaçons pleins 130 kg, avec réserve - AIR - Production 130 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 65 kg. - Glaçons de 18 g - Condenseur à air. - Système à "spray " avec gicleurs en laiton. (conçu pour prévenir la magnétisation du calcaire). - Unité hermétique tropicalisé température ambiante + 43 °C - Expansion réfrigérant R290 par capillaire. - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. ADVANTAGE: Gicleurs en laiton, conçus pour éliminer la magnétisation du calcaire. Alimentation en eau durant le cycle en circuit fermé. Glaçons en cubes, compacts et cristallins. Leurs formes répondent à toutes les exigences du secteur. - Production 130 kg par 24/h, réserve en ABS, capacité 65 kg.	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ICE130A-R2</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Production (Kg/24h)</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Pleins</td> </tr> <tr> <td>Réserve</td> <td>65 kg</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>80 et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>840 x 740 x 1075(+110)</td> </tr> </table>	Référence constructeur	ICE130A-R2	Refroidissement	à air	Production (Kg/24h)	130	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Réserve	65 kg	Puissance totale (kW)	1,05	Production en kg/24H	80 et +	Dimensions extérieures	840 x 740 x 1075(+110)
Référence constructeur	ICE130A-R2																				
Refroidissement	à air																				
Production (Kg/24h)	130																				
Type de branchement	Monophasé																				
Pompe de vidange intégrée	Non																				
Type de glaçons	Pleins																				
Réserve	65 kg																				
Puissance totale (kW)	1,05																				
Production en kg/24H	80 et +																				
Dimensions extérieures	840 x 740 x 1075(+110)																				
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 1.05 Dimensions L x P X H en mm : 840x740xh1075+110 Poids en KG : 133	Garantie 1 an sur les pièces incluse																				