

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire frigorifique ventilée 700 lit. 1 porte gn 2/1 , sur roues



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 720x850x2070

Températures : -2° +8°

Poids en KG : 156

Description	Caractéristiques																						
<p>Armoire frigorifique ventilée 700 Lit. 1 porte GN 2/1 , sur roues</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe énergétique: C (très important, armoires "HEAVY DUTY" certifiée en classe climatique 5 "40°C Température - 40% Humidité"</li> <li>- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)</li> <li>- Réfrigérant R290</li> <li>- Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.</li> <li>- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieure AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise), châssis monocoque.</li> <li>- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.</li> <li>- Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités).</li> <li>- Fond muni d'un bouchon de drainage (gros entretien).</li> <li>- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique .</li> <li>- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.</li> <li>- Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.</li> <li>- Groupe compresseur à "Tampon" tropicalisé, condenseur ventilé.</li> <li>- Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).</li> <li>- Expansion réfrigérant par capillaire.</li> <li>- Régulateur électronique(sous boîte fermée, étanche), écran de</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ID70/R2</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>720 x 850 x 2070</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	ID70/R2	Volume (en L)	700	Nombre de portes	1 porte	Températures	-2° +8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,34	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures	720 x 850 x 2070
Type de froid	positif																						
Puissance (kW)	0,34																						
Référence constructeur	ID70/R2																						
Volume (en L)	700																						
Nombre de portes	1 porte																						
Températures	-2° +8°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	0,34																						
Tranche de Volume en litres	700																						
Dimensions extérieures	720 x 850 x 2070																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>contrôle en façade avec LED bleu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eclairage interne, avec interrupteur.</li><li>- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).</li><li>- Evaporation automatique du condensat.</li><li>- Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm).</li><li>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>PLUS - HIGH EFFICIENCY :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique</li><li>- Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques</li><li>- Groupe frigorifique à "Tampon" sous caisson isolé, tropicalisé (Classe climatique 5 " T° ambiante +40°C</li><li>- Humidité relative 40% "</li><li>- Des prestations exceptionnelles et une température uniforme grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré (flux d'air 100% optimisé), garantissant la bonne conservation des produits.</li><li>- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)</li><li>- Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique</li><li>- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP</li><li>- Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV.</li><li>- 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm). - 4 roues, 2 avec freins.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 720x850h2070 Températures : -2° +8° Poids en KG : 156</p>	