

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire frigorifique ventilée 700 Lit. 1 porte (GN 2/1), sur roues**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.19

Dimensions L x P X H en mm : 693 x 856 x 2145

Températures : -2° +8°

Poids en KG : 160

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: C (Classe climatique 4 « T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »).</li> <li>• En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm).</li> <li>• Réfrigérant R600a .</li> <li>• Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur gris), châssis monocoque.</li> <li>◦ Jous latérales internes embouties.</li> <li>◦ Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités).</li> <li>◦ Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien).</li> <li>◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique .</li> <li>◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte .</li> <li>◦ Groupe compresseur traditionnel, condenseur ventilé.</li> <li>◦ Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating".</li> <li>◦ Expansion réfrigérant par capillaire.</li> <li>◦ Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), en façade avec affichage LED "Wide" .</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ID70/R6</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2 °C à 8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>693 x 856 x 2145</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Type de froid	positif	Classe énergétique	C	Référence constructeur	ID70/R6	Volume (en L)	700	Couleur	inox	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	-2 °C à 8 °C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0.19	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures (en mm)	693 x 856 x 2145	Classe climatique	4
Type de froid	positif																												
Classe énergétique	C																												
Référence constructeur	ID70/R6																												
Volume (en L)	700																												
Couleur	inox																												
Nombre de portes	1 porte																												
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																												
Températures	-2 °C à 8 °C																												
Type de branchement	Monophasé																												
Groupe tropicalisé	non																												
Puissance totale (kW)	0.19																												
Tranche de Volume en litres	700																												
Dimensions extérieures (en mm)	693 x 856 x 2145																												
Classe climatique	4																												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Eclairage interne, avec interrupteur.</li><li>◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait).</li><li>◦ Evaporation automatique du condensat.</li><li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm).</li><li>◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>Les +</b></p> <p>PLUS - HIGH EFFICIENCY :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Composants haute efficacité et basse consommation énergétique.</li><li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques.</li><li>◦ Groupe frigorifique (Classe climatique 4 « T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »).</li><li>◦ Des prestations exceptionnelles et une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits.</li><li>◦ Joes laterales internes embouties.</li><li>◦ Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.</li><li>◦ Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), en façade avec affichage LED "Wide".</li><li>◦ Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.19 Dimensions L x P X H en mm : 693 x 856 x 2145 Températures : -2° +8° Poids en KG : 160</p>	