

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire de congélation ventilée 700 Lit. 1 porte GN 2/1, sur roues**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.48

Dimensions L x P X H en mm : 693 x 856 x 2145 mm

Températures : -15° -25°

Poids en KG : 160

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: E (Classe climatique 4 « T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »)</li> <li>• En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)</li> <li>• Réfrigérant R290</li> <li>• Contre porte avec résistance chauffante</li> <li>• Valve de dépression de série</li> <li>• Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td> négatif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td> E</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td> IE70/R9</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td> 700</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td> 1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td> GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td> -15°C à -25°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td> Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td> non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td> 0.48</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td> 700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td> 693 x 856 x 2145</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td> 4</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Classe énergétique	E	Référence constructeur	IE70/R9	Volume (en L)	700	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles	GN 2/1	Températures	-15°C à -25°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0.48	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures	693 x 856 x 2145	Classe climatique	4
Type de froid	négatif																										
Classe énergétique	E																										
Référence constructeur	IE70/R9																										
Volume (en L)	700																										
Nombre de portes	1 porte																										
Taille des grilles	GN 2/1																										
Températures	-15°C à -25°C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	non																										
Puissance totale (kW)	0.48																										
Tranche de Volume en litres	700																										
Dimensions extérieures	693 x 856 x 2145																										
Classe climatique	4																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur gris), châssis monocoque</li> <li>• Jous latérales internes embouties</li> <li>• Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>• Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien)</li> <li>• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique</li> <li>• Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte</li> <li>• Groupe compresseur traditionnel, condenseur ventilé.</li> <li>• Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating"</li> <li>• Expansion réfrigérant par capillaire</li> </ul>																											

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), en façade avec affichage LED "Wide"</li><li>• Eclairage interne, avec interrupteur</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Evaporation automatique du condensat</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm)</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>LES +</b></p> <p>PLUS - HIGH EFFICIENCY :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Composants haute efficacité et basse consommation énergétique</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie énergétiques</li><li>• Groupe frigorifique (Classe climatique 4 « T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »)</li><li>• Des prestations exceptionnelles et une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits.</li><li>• Joes laterales internes embouties</li><li>• Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique</li><li>• Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), en façade avec affichage LED "Wide"</li><li>• Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.48 Dimensions L x P X H en mm : 693 x 856 x 2145 mm Températures : -15° -25° Poids en KG : 160</p>	