

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir bar 2 compartiments, égouttoirgrille, 1 cuve à gauche.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1550 x 700 x 930

Températures : +2° +8°

Puissance en kw : 0.22

Largeur (mm) : 1550

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 930

 Volume (m³) : 1,55

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 245

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique : D • Capacité : 370 Litres • Groupe compresseur à gauche. • 1 cuve gauche 300x500xh300mm avec bonde de trop plein. • Comptoir bar à composer. • Réalisation intérieure et face avant en inox AISI 304 • Revêtement latéraux en inox AISI 430 Scotch-brite et arrière en tôle galvanisée. • Top en acier inoxydable AISI 304 avec évasement périphérique, égouttoir avec grille et rince-verres, cuve(s) soudée(s) avec bonde de trop plein. • Réserve réfrigérée avec crémaillères en inox permettant de positionner les glissières à souhait. 	Poids (en kg) 245	
	Référence constructeur KBR/21G	
	Configuration 2 portes	
	Températures +2°C à +8°C	
	Type de branchement Monophasé	
	Dimensions extérieures (en mm) 1550 x 700 x 930	
	dimensions 1550 x 700 x 930	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilitant l'inspection.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (Température de 30°C - Humidité de 55%), incorporé dans le meuble, condenseur ventilé.• Gaz réfrigérant R455a.• Évaporateur à "serpentin" noyé dans la paroi arrière, isolation en polyuréthane expansé.• Réserve ventilée, dégivrage automatique.• Panneau de contrôle en façade avec interrupteur général et régulateur électronique (sous boîte fermée et étanche), affichage digital.• Isolation en polyuréthane sans CFC (50 mm).• Appareil construit dans le respect de toutes les normes CE en vigueur.• Maximisez l'efficacité de votre espace bar avec les comptoirs "Bar Line" ! Parfait pour les installations de pompes à bière (en fût ou via python). Choisissez librement la disposition des cuves, qu'elles soient à droite ou à gauche, en fonction de vos préférences. Personnalisez votre comptoir avec une large gamme de tiroirs et de portes, disponibles en version pleine ou vitrée, pour créer l'ambiance parfaite selon vos désirs. <p>ADVANTAGE :</p> <p>NB : Accessoires portes, tiroirs, étagères, etc. non inclus.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1550 x 700 x 930 Températures : +2° +8° Puissance en kw : 0.22 Largeur (mm) : 1550 Profondeur (mm) : 700</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Hauteur (mm) : 930 Volume (m ³) : 1,55 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 245	