

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir bar 3 compartiments, égouttoirgrille, 2 cuves à gauche.**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 2500 x 700 x 930

Températures : +2° +8°

Puissance en kw : 0.28

Largeur (mm) : 2500

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 930

 Volume (m<sup>3</sup>) : 2,38

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 295

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique : E</li> <li>• Capacité : 555 Litres</li> <li>• Groupe compresseur à gauche.</li> <li>• 2 cuves gauches 300x500xh300mm avec bonde de trop plein.</li> <li>• Comptoir bar à composer.</li> <li>• Réalisation intérieure et face avant en inox AISI 304</li> <li>• Revêtement latéraux en inox AISI 430 Scotch-brite et arrière en tôle galvanisée.</li> <li>• Top en acier inoxydable AISI 304 avec évasement périphérique, égouttoir avec grille et rince-verres, cuve(s) soudée(s) avec bonde de trop plein.</li> <li>• Réserve réfrigérée avec crémaillères en inox permettant de positionner les glissières à souhait.</li> </ul>	Poids (en kg) 295
	Référence constructeur KBR/32G
	Configuration 3 portes
	Températures +2°C à +8°C
	Type de branchement Monophasé
	Dimensions extérieures (en mm) 2500 x 700 x 930
	dimensions 2500 x 700 x 930
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilitant l'inspection.</li><li>• Groupe compresseur en classe climatique 4 (Température de 30°C - Humidité de 55%), incorporé dans le meuble, condenseur ventilé.</li><li>• Gaz réfrigérant R455a.</li><li>• Évaporateur à "serpentin" noyé dans la paroi arrière, isolation en polyuréthane expansé.</li><li>• Réserve ventilée, dégivrage automatique.</li><li>• Panneau de contrôle en façade avec interrupteur général et régulateur électronique (sous boîte fermée et étanche), affichage digital.</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (50 mm).</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normes CE en vigueur.</li><li>• Maximisez l'efficacité de votre espace bar avec les comptoirs "Bar Line" ! Parfait pour les installations de pompes à bière (en fût ou via python). Choisissez librement la disposition des cuves, qu'elles soient à droite ou à gauche, en fonction de vos préférences. Personnalisez votre comptoir avec une large gamme de tiroirs et de portes, disponibles en version pleine ou vitrée, pour créer l'ambiance parfaite selon vos désirs.</li></ul> <p>ADVANTAGE :</p> <p>NB : Accessoires portes, tiroirs, étagères, etc. non inclus.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2500 x 700 x 930 Températures : +2° +8° Puissance en kw : 0.28 Largeur (mm) : 2500 Profondeur (mm) : 700</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Hauteur (mm) : 930 Volume (m <sup>3</sup> ) : 2,38 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 295	