

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Grill panini double vitrocéramique


**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.4

Dimensions L x P X H en mm : 640x445xh245

Poids en KG : 26

Description	Caractéristiques																												
Grill Panini DOUBLE vitrocéramique - Plaque supérieure nervurée et inférieure lisse en vitrocéramique. - Entretien aisé, surface utile:558 x 250 mm. - Cuvette de récolte liquide frontale. - Equipé de ressorts d'équilibrage de la partie supérieure. - Thermostat de régulation jusqu'à 250°C. (de 20 à 200°C en 4 minutes, de 20 à 300°C en 6 minutes), faible consommation d'énergie. - Châssis en acier inox AISI 304. - Surface utile: 558 x 250 mm.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">3,4</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">LGV62/F-N</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">245</td></tr> <tr><td>Type de revêtement</td><td style="text-align: right;">Vitrocéramique</td></tr> <tr><td>Zones de cuisson</td><td style="text-align: right;">Double</td></tr> <tr><td>Type de surface</td><td style="text-align: right;">Mixte</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">445</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">445</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">20° c - 200° c</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">3,4</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">640</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">640 x 445 x 245</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td></tr> </table>	Puissance (kW)	3,4	Référence constructeur	LGV62/F-N	Hauteur (mm)	245	Type de revêtement	Vitrocéramique	Zones de cuisson	Double	Type de surface	Mixte	Profondeur (mm)	445	Largeur (mm)	445	Températures	20° c - 200° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,4	Longueur	640	Dimensions extérieures	640 x 445 x 245	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	3,4																												
Référence constructeur	LGV62/F-N																												
Hauteur (mm)	245																												
Type de revêtement	Vitrocéramique																												
Zones de cuisson	Double																												
Type de surface	Mixte																												
Profondeur (mm)	445																												
Largeur (mm)	445																												
Températures	20° c - 200° c																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	3,4																												
Longueur	640																												
Dimensions extérieures	640 x 445 x 245																												
voltage	230/1N 50-60Hz																												
<b>Autres informations</b>  Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.4 Dimensions L x P X H en mm : 640x445xh245 Poids en KG : 26	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																												