

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine FULL vitrée 600 Lt., 5 niveaux en verre, ventilée - PASTRY - BLANC

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 650 x 1900

Températures : -2°+10°

Puissance en kw : 0.35

Largeur (mm) : 900

Profondeur (mm) : 650

Hauteur (mm) : 1900

 Volume (m³) : 1,38

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 210

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique : A. • Dimensions intérieures: 800x550x1200mm. • Réalisée en acier laqué blanc et porte tout en verre avec sérigraphie blanche. • Niveau sonore 55 dB (A). • 5 étagères réglables en verre trempé (730x463 mm) sur crémaillères en acier inox AISI 304. • Conçu pour les restaurants, cafétérias, pâtisseries, boulangeries, snacks... • Parois à triple vitrage (Thermopane®), parfaite isolation. • Porte "FULL GLASS" (réversible) à fermeture magnétique (démontage aisé), avec poignée. • Régulateur électronique, affichage digital. • 4 éclairages internes de type LED. • Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (25°C 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>MAX/609-PW</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>noir</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>StatiqueVentilé ou ventilé</td> </tr> <tr> <td>Plateaux</td> <td>Fixes</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°+10°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>900 x 650 x 1900</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>900 x 650 x 1900</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Type de froid	positif	Poids (en kg)	210	Classe énergétique	A	Référence constructeur	MAX/609-PW	Couleur	noir	Type de froid	StatiqueVentilé ou ventilé	Plateaux	Fixes	Températures	-2°+10°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,35	Dimensions extérieures (en mm)	900 x 650 x 1900	Classe climatique	3	dimensions	900 x 650 x 1900
Type de froid	positif																										
Poids (en kg)	210																										
Classe énergétique	A																										
Référence constructeur	MAX/609-PW																										
Couleur	noir																										
Type de froid	StatiqueVentilé ou ventilé																										
Plateaux	Fixes																										
Températures	-2°+10°																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	0,35																										
Dimensions extérieures (en mm)	900 x 650 x 1900																										
Classe climatique	3																										
dimensions	900 x 650 x 1900																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>& 60% HR).</p> <ul style="list-style-type: none">• Dégivrage automatique avec auto évaporation des condensas.• Gaz réfrigérant R290.• Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating".• Monté sur 4 roues pivotantes.• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>Avec leur design épuré, les vitrines Exalta EVO sauront mettre en valeur vos desserts, gâteaux, macarons... Grande surface d'exposition en verre (EURONORM 400x600 et GASTRONORM 1/1), 4 faces vitrées, porte tout en verre "FULL GLASS", éclairage LED sur chaque montant. Ce sont quelques points qui font de ces vitrines les compagnons idéaux des boulangers-pâtisseries exigeants.</p> <p>ADVANTAGE:</p> <p>NB Version spécial altitude sur commande.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 650 x 1900 Températures : -2°+10° Puissance en kw : 0.35 Largeur (mm) : 900 Profondeur (mm) : 650 Hauteur (mm) : 1900 Volume (m³) : 1,38 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 210</p>	