

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir compact positif porte vitrée

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm L x P X H : 605x635x825

Largeur : 605

Profondeur : 635

Hauteur : 825

Poids : 60

Tension Fréquence : 220V-50Hz

Puissance en watts : 150

Alimentation : Electrique

Description	Caractéristiques	
COMPTOIR COMPACT VITRE REFRIGERE POSITIF Volume : 145 L Température : +2 / +8 °C Dimensions (mm) : 605x661x825 Poids brut/net : 65 / 60 Alimentation électrique : 220V-50 Hz Puissance : 150W Consommation : 0.54KWH/24H Réfrigérant : R600a Finition : inox int/ext sauf der/dess : Acier galvanisé 2 grilles rilsanisées blanches Température ambiante d'utilisation : +43°C	Type de froid	positif
	Référence constructeur	MBC24G
	Couleur	blanc
	Type	Vitrine
	Tranche de Volume en litres	145
	Dimensions extérieures	605x635x825
	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Autres informations Dimensions en mm L x P X H : 605x635x825 Largeur : 605 Profondeur : 635 Hauteur : 825 Poids : 60 Tension Fréquence : 220V-50Hz Puissance en watts : 150 Alimentation : Electrique		