

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Cellule de refroidissement et congélation Chariot**

**Caractéristiques techniques**

dimensions net en mm l x p x h : 1000 x 1050 x 2220

poids net en kg : 300

tension : 400/3/50

type de branchement : triphasé

type de gaz : r452a

Description	Caractéristiques																
Cellule de refroidissement et congélation Cellule de refroidissement et congélation Chariot compatible – 1 chariot 20 niveaux (GN 1/1 ou 600x400 ) – Dimensions intérieures : 727x936x2070mm Refroidissement : 75 kg Congélation : 45 kg – Tableau de commande tactile (5 à 7 pouces)- Contrôle de l'intensité de ventilation – Séchage : empêche la moisissure et les odeurs – Assainissement poisson cru / Traitement bactéries (Anisakis) -Porte avec poignée ergonomique- Dégivrage gaz chaud- Port USB pour charger données HACCP, mises à jours et programmes 4 phases de fonctions configurables --> Pâte à froid pour bloquer la levure – Jusqu'à 3 sondes chauffées- Ajustement température, durée, humidité Chariot non fournies	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="940 994 1187 1055">Hauteur (mm)</td> <td data-bbox="1187 994 1469 1055">2220</td> </tr> <tr> <td data-bbox="940 1055 1187 1115">Profondeur (mm)</td> <td data-bbox="1187 1055 1469 1115">1050</td> </tr> <tr> <td data-bbox="940 1115 1187 1176">Nombre de Niveaux</td> <td data-bbox="1187 1115 1469 1176">Chariot</td> </tr> <tr> <td data-bbox="940 1176 1187 1236">Type de branchement</td> <td data-bbox="1187 1176 1469 1236">Triphasé</td> </tr> <tr> <td data-bbox="940 1236 1187 1296">Puissance totale (kW)</td> <td data-bbox="1187 1236 1469 1296"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="940 1296 1187 1357">Grilles à utiliser</td> <td data-bbox="1187 1296 1469 1357">gn 1/1 et ou 600 x 400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="940 1357 1187 1417">Dimensions extérieures</td> <td data-bbox="1187 1357 1469 1417">1000 x 1050 x 2220</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="940 1417 1469 1541"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table>	Hauteur (mm)	2220	Profondeur (mm)	1050	Nombre de Niveaux	Chariot	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)		Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400	Dimensions extérieures	1000 x 1050 x 2220	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Hauteur (mm)	2220																
Profondeur (mm)	1050																
Nombre de Niveaux	Chariot																
Type de branchement	Triphasé																
Puissance totale (kW)																	
Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400																
Dimensions extérieures	1000 x 1050 x 2220																
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>																	
<b>Autres informations</b>  dimensions net en mm l x p x h : 1000 x 1050 x 2220 poids net en kg : 300 tension : 400/3/50 type de branchement : triphasé type de gaz : r452a																	