

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée avec réserve



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 1060 x 1205

Puissance en kw 0.49

Profondeur (mm): 2000

Largeur (mm): 1060

Hauteur(mm): 1205

 Volume: (m³): 3,04

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitres bombées rabattables, en "verre trempé". ◦ Vitre intermédiaire, éclairage vitrine, type TL. ◦ Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, plan de travail en granit, prise 230V/1. ◦ Exposition en acier inox AISI 304. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ 2 évaporateurs (statiques) traités contre les acides alimentaires (ou) évaporateur ventilé (air forcé). 	Puissance (kW) 0,49
	Référence constructeur MY20/A1-R2
	Hauteur (mm) 1205
	Profondeur (cm) 110
	Vitre Bombée
	Profondeur (mm) 1060
	Largeur (mm) 1060
	Températures +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 200
	Puissance totale (kW) 0,49
	Longueur 2000
	Dimensions extérieures 2000 x 1060 x 1205
	voltage 230/1N 50HZ
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%. ◦ Réserve réfrigérée. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 1060 x 1205 Puissance en kw 0.49 Profondeur (mm): 2000 Largeur (mm): 1060 Hauteur(mm): 1205 Volume: (m³): 3,04 Branchement: Monophasé</p>	