

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, ventilé, avec réserve


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 1060 x 1205

Puissance en kw 0.79

Profondeur (mm): 2000

Largeur (mm): 1060

Hauteur(mm): 1205

 Volume: (m³): 3,04

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitres bombées rabattables, en "verre trempé". ◦ Vitre intermédiaire, éclairage vitrine, type TL. ◦ Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, plan de travail en granit, prise 230V/1 ◦ Exposition en acier inox AISI 304 ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ 2 évaporateurs (statiques) traités contre les acides alimentaires (ou) évaporateur ventilé (air forcé). | Puissance (kW) 0,79 |
| | Référence constructeur MY20/A1-VV/R2 |
| | Hauteur (mm) 1205 |
| | Profondeur (cm) 110 |
| | Vitre Bombée |
| | Profondeur (mm) 1060 |
| | Largeur (mm) 1060 |
| | Températures 0°+2° |
| | Type de branchement Monophasé |
| | Largeurs en cm 200 |
| | Puissance totale (kW) 0,79 |
| | Longueur 2000 |
| | Dimensions extérieures 2000 x 1060 x 1205 |
| | voltage 230/1N 50HZ |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">◦ Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%. ◦ Réserve réfrigérée. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 1060 x 1205 Puissance en kw 0.79 Profondeur (mm): 2000 Largeur (mm): 1060 Hauteur(mm): 1205 Volume: (m³): 3,04 Branchement: Monophasé</p> | |