

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée avec réserve



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2500 x 1060 x 1205

Puissance en kw 0.76

Profondeur (mm): 2500

Largeur (mm): 1060

Hauteur(mm): 1205

 Volume: (m³): 3,79

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Vitres bombées rabattables, en "verre trempé". Vitre intermédiaire, éclairage vitrine, type TL. Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, plan de travail en granit, prise 230V/1 Exposition en acier inox AISI 304 Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. 2 évaporateurs (statiques) traités contre les acides alimentaires (ou) évaporateur ventilé (air forcé). Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%. Réserve réfrigérée. 	Puissance (kW) 0,76
	Référence constructeur MY25/A1-R2
	Hauteur (mm) 1205
	Profondeur (cm) 110
	Vitre Bombée
	Profondeur (mm) 1060
	Largeur (mm) 1060
	Températures +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 250
Puissance totale (kW) 0,76	
Longueur 2500	
Dimensions extérieures 2500 x 1060 x 1205	
voltage 230/1N 50HZ	
Autres informations	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
Dimensions en mm (l x L x H): 2500 x 1060 x 1205	
Puissance en kw 0.76	
Profondeur (mm): 2500	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 1060 Hauteur(mm): 1205 Volume: (m ³): 3,79 Branchement: Monophasé	