

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Soubassement réfrigéré à 2 tiroirs

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1200 x 900 x H600

Puissance en kw 0.4

Profondeur (mm): 1200

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): H600

 Volume: (m³): 1,13

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> 2 tiroirs sur glissières télescopiques. Bac de récupération d'eau de condense en dessous de l'appareil. Gaz réfrigérant R290 Réalisation en acier inox AISI 304. Pieds inox réglables. Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (l x L x H): 1200 x 900 x H600 Puissance en kw 0.4 Profondeur (mm): 1200 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): H600 Volume: (m ³): 1,13 Branchement: Monophasé	Référence constructeur N22/BR2T12-R2	
	Nombre de portes Tiroirs	
	Froid Positif	
	Températures -2°C à +8°C	
	Puissance totale (kW) 0,4	
	Dimensions extérieures 1200 x 900 x 600	
	Classe climatique 5	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	