Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Soubassement réfrigéré, 6x 1/2 tiroirs GN 1/1-h 100 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 700 x 645/705
T° : -2° +8°
Puissance en kw: 0.16
Longueur (mm): 1600
Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 645/705
Volume: (m³): 1,14
Branchement: Monophasé

Description

- Version 6 tiroirs GN 1/1 h 100 mm
- 2 évaporateurs ventilés "traités".
- 6 pieds en inox, réglables.
- Conception Monocoque
- Réalisation intérieure et extérieure (Top inclus) en acier inox (alimentaire) AISI 441(arrière également).

Caractéristiques

Classe énergétique	D
Référence constructeur	N77/R316G-P96
Nombre de portes	Tiroirs
Froid	Positif
Températures	-2°C à +8°C
Puissance totale (kW)	0,16
Dimensions extérieures	1600 x 700 x 645/705
Classe climatique	5

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
◦ Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités). ◦ Tiroirs avec poignée ergonomique, sur glissières télescopiques, fermeture assurée par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé sans outillage). ◦ Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température & 55% Humidité),), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. ◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. ◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes. ◦ Réfrigérant R290. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).	

Description	Caractéristiques
◦ Evaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60mm). ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. ◦ Soubassements avec tiroirs télescopiques. ◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 700 x 645/705 T° : -2° +8° Puissance en kw: 0.16 Longueur (mm): 1600 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 645/705 Volume: (m³): 1,14 Branchement: Monophasé	