

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire congélateur statique, porte vitrée, 400 litres. blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 620 x 675 x 1860

Températures : -16°-22°

Puissance en kw : 0.32

Largeur (mm) : 620

Profondeur (mm) : 675

Hauteur (mm) : 1860

 Volume (m³) : 0,9

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 96

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Porte (triple vitrage), non réversible. • Réalisation extérieure en tôle d'acier Skinplate blanc, intérieure blanc en ABS moulé. • Cadre de porte en ABS blanc. • Eclairage interne de type LED. • Température -16° -22° C • Réfrigérant R290. • Dimensions internes: 477x470xh1590mm. • Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante). 	Poids (en kg) 96
	Type de froid négatif
	Référence constructeur NFT402-R2/G
	Nombre de portes 1
	Caisson lumineux Non
	Taille des grilles 470 x 470
	Températures -16°-22°
	Puissance totale (kW) 0,32
	Tranche de Volume en litres 400
	Dimensions extérieures 620 x 675 x 1860
	Classe climatique 4
	dimensions 620 x 675 x 1860
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Glissières thermoformées• Serrure à clés de série.• Régulation électronique, affichage digital.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé à l'arrière.• Évaporateur statiques "6 grilles évaporateur.• Dégivrage manuel, auto évaporation du condensât.• Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Armoires (Made in Europe) avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, glissières thermoformées, éclairage LED (armoires vitrées),....• Serrure à clés de série.• 4 roulettes et 2 pieds réglables.• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side". <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 620 x 675 x 1860 Températures : -16°-22° Puissance en kw : 0.32 Largeur (mm) : 620 Profondeur (mm) : 675</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Hauteur (mm) : 1860 Volume (m ³) : 0,9 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 96	