

#### Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

# Armoire congélateur statique, porte vitrée, 400 litres. acier inox







### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 620 x 675 x 1860

Températures : -16°-22° Puissance en kw : 0.32 Largeur (mm) : 620 Profondeur (mm) : 675 Hauteur (mm) : 1860 Volume (m³) : 0,9

Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg): 98

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	98
Porte (triple vitrage), non réversible.	Type de froid	négatif
<ul> <li>Réalisation extérieure en acier inox AISI 441, intérieure blanc en ABS moulé.</li> </ul>	Référence constructeur	NFT402-R2X/G
	Nombre de portes	1
Cadre de porte en ABS gris.	Caisson lumineux	Non
Eclairage interne de type LED.	Taille des grilles	470 x 470
	Températures	-16°-22°
	Puissance totale (kW	/)0,32
Température -16° -22° C	Tranche de Volume en litres	400
Réfrigérant R290.	Dimensions extérieures	620 x 675 x 1860
<ul> <li>Dimensions internes: 477x470xh1590mm.</li> </ul>	Classe climatique	4
<ul> <li>Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante).</li> </ul>	dimensions	620 x 675 x 1860
	Garantie 1 an sur le	es pièces incluse



## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Glissières thermoformées	•
Serrure à clés de série.	
Régulation électronique, affichage digital.	
<ul> <li>Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé à l'arrière.</li> </ul>	
Évaporateur statiques "6 grilles évaporateur.	
Dégivrage manuel, auto évaporation du condensât.	
Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.	
<ul> <li>4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.</li> </ul>	
<ul> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	
PLUS:	
<ul> <li>Armoires (Made in Europe) avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290</li> </ul>	
<ul> <li>Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, glissières thermoformées, éclairage LED (armoires vitrées),</li> </ul>	
Serrure à clés de série.	
<ul> <li>4 roulettes et 2 pieds réglables.</li> </ul>	
Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H) : 620 x 675 x 1860 Températures : -16°-22° Puissance en kw : 0.32 Largeur (mm) : 620 Profondeur (mm) : 675	



Fiche créé le 27/09/2024



## **Restaupro.com** Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Hauteur (mm): 1860	
Volume (m <sup>3</sup> ): 0,9	
Branchement : Monophasé	
Voltage : 230/1N 50HZ	
Poids (Kg): 98	