

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Congélateur statique, porte vitrée, 525 litres, GN2/1600x400, blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900

Températures : -22° -18°

Puissance en kw : 0.45

Largeur (mm) : 750

Profondeur (mm) : 740

Hauteur (mm) : 1900

 Volume (m³) : 1,22

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 131

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Finition extérieure skinplate blanc • Porte vitrée (triple vitrage), non réversible. • Température -22°-18°C • Réfrigérant R290 • Eclairage interne de type LED. • Évaporateurs statiques "6 grilles évaporateur". • Dégivrage manuel. • Fond intérieur avec bouchon de drain (gros entretien). • Réalisation intérieure en ABS moulé blanc. • Dimensions internes: 650x538xh1480mm 	Type de froid négatif
	Poids (en kg) 131
	Référence constructeur NFT55-R2G
	Nombre de portes 1
	Caisson lumineux Non
	Taille des grilles GN2/1+600x400
	Températures -22° -18°
	Puissance totale (kW) 0,45
	Tranche de Volume en litres 600
	Dimensions extérieures 750 x 740 x 1900
	Classe climatique 4
	dimensions 750 x 740 x 1900
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Porte (réversible) avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée intégrée (non apparente et non saillante).• Glissières thermoformées• Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis• Fermeture de porte avec rappel automatique (blocage à 90°).• Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte• Serrure à clés de série.• Régulation électronique, affichage digital.• Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé dans la partie inférieure.• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Armoires (Made in Europe) GN 2/1• 600x400 avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, éclairage LED (seulement armoires vitrées),....• Serrure à clés de série.• 4 roulettes et 2 pieds réglables.• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900 Températures : -22° -18° Puissance en kw : 0.45 Largeur (mm) : 750 Profondeur (mm) : 740 Hauteur (mm) : 1900 Volume (m³) : 1,22 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 131</p>	