

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Congélateur statique, porte vitrée, 525 litres, GN2/1600x400, inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900

Températures : -22° -18°

Puissance en kw : 0.45

Largeur (mm) : 750

Profondeur (mm) : 740

Hauteur (mm) : 1900

 Volume (m³) : 1,22

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 136

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Finition extérieure en acier inox AISI 441 • Porte vitrée (triple vitrage), non réversible. • Température -22°-18°C • Réfrigérant R290 • Eclairage interne de type LED. • Évaporateurs statiques "6 grilles évaporateur". • Dégivrage manuel. • Fond intérieur avec bouchon de drain (gros entretien). • Réalisation intérieure en ABS moulé blanc. • Dimensions internes: 650x538x1480mm • Porte (réversible) avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée intégrée 	Type de froid négatif
	Poids (en kg) 136
	Référence constructeur NFT55/X-R2G
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Non
	Taille des grilles (en mm) GN2/1+600x400
	Températures -22° -18°
	Puissance totale (kW) 0,45
	Tranche de Volume en litres 600
	Dimensions extérieures (en mm) 750 x 740 x 1900
	Classe climatique 4
	dimensions 750 x 740 x 1900
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(non apparente et non saillante).</p> <ul style="list-style-type: none">• Glissières thermoformées• Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis• Fermeture de porte avec rappel automatique (blocage à 90°).• Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte• Serrure à clés de série.• Régulation électronique, affichage digital.• Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé dans la partie inférieure.• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Armoires (Made in Europe) GN 2/1• 600x400 avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, éclairage LED (seulement armoires vitrées),....• Serrure à clés de série.• 4 roulettes et 2 pieds réglables.• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side". <p>PLUS:</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900 Températures : -22° -18° Puissance en kw : 0.45 Largeur (mm) : 750 Profondeur (mm) : 740 Hauteur (mm) : 1900 Volume (m³) : 1,22 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 136</p>	