

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Pétrin à spirale 22 litres, tête fixe, timer, sur roues



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.75

Puissance Moteur : 1

Dimensions L x P X H en mm : 400x690xh680

Poids en KG : 81

Description	Caractéristiques																												
Pétrin à spirale 22 litres, timer, sur roues - Modèle à 1 vitesse - Timer de série. - Diamètre de la cuve 350 mm (22 litres) = 18 kg de pâton. - Réalisation du châssis en acier avec peinture au four - Cuve tournante (non amovible) en acier inox AISI 304. - Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. - Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. - Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performant et silencieux !! - Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance - Commande à basse tension 24 V. (IP65), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires. - De série livré avec roues dont 2 munies de freins. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,75</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">NT22/M1</td></tr> <tr><td>Capacité (en l)</td><td style="text-align: right;">22</td></tr> <tr><td>Cuve amovible</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">680</td></tr> <tr><td>Tête</td><td style="text-align: right;">Fixe</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">690</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">690</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,75</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">400</td></tr> <tr><td>Capacité en L</td><td style="text-align: right;">20 L et +</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">400 x 690 x 680</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,75	Référence constructeur	NT22/M1	Capacité (en l)	22	Cuve amovible	Non	Hauteur (mm)	680	Tête	Fixe	Profondeur (mm)	690	Largeur (mm)	690	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,75	Longueur	400	Capacité en L	20 L et +	Dimensions extérieures	400 x 690 x 680	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,75																												
Référence constructeur	NT22/M1																												
Capacité (en l)	22																												
Cuve amovible	Non																												
Hauteur (mm)	680																												
Tête	Fixe																												
Profondeur (mm)	690																												
Largeur (mm)	690																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,75																												
Longueur	400																												
Capacité en L	20 L et +																												
Dimensions extérieures	400 x 690 x 680																												
voltage	230/1N 50HZ																												
<h3><u>Autres informations</u></h3> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.75 Puissance Moteur : 1 Dimensions L x P X H en mm : 400x690xh680 Poids en KG : 81	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																												