

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Pétrin à spirale 53 Litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues**



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 550 x 870 x 730

Puissance en kw: 2

Voltage : 400/3

N 50Hz Longueur (mm): 550

Largeur (mm): 870

Hauteur(mm): 730

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,57 horse\_power: 2.7

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tête basculante et cuve amovible.</li> <li>2 Vitesses.</li> <li>Timer de série.</li> <li>Diamètre de la cuve: 500 mm, (53 litres) = 44 kg de pâton.</li> </ul>	Puissance (kW) 2
	Référence constructeur NT53AL/T2V-Y
	Capacité (en l) 53
	Cuve amovible Oui
	Hauteur (mm) 730
	Tête Relevable
	Profondeur (mm) 870
	Largeur (mm) 870
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 2
	DIRECT USINE Non
	Longueur 550
	Capacité en L 50 L et +
	Dimensions extérieures 550 x 870 x 730
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation du châssis en acier avec peinture au four</li> <li>Cuve tournante en acier inox AISI 304.</li> <li>Spirale en fusion d'acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304.</li> <li>Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.</li> <li>Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performante et silencieuse !!</li> <li>Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance.</li> <li>Commande à basse tension 24 V.(IP65), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.</li> <li>De série livré avec roues dont 2 munies de freins.</li> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ADVANTAGE :</p> <p>Spiral Line des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus performants, disponibles en 11 différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses; AL/T2V= Tête basculante et cuve amovible. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 550 x 870 x 730 Puissance en kw: 2 Voltage : 400/3 N 50Hz Longueur (mm): 550 Largeur (mm): 870 Hauteur(mm): 730 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,57 horse_power: 2.7 Branchement: Triphasé</p>	