

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Pétrin à spirale 53 Litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues**



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

mm (BxDxH) : 550x870x730

kW : 2

Hp : 2.7

Volt : 400/3N 50Hz

kg : 156

M³ : 0,57

Description	Caractéristiques																												
<b>DÉTAILS DU PRODUIT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tête basculante et cuve amovible.</li> <li>2 Vitesses.</li> <li>Timer de série.</li> <li>Diamètre de la cuve: 500 mm, (53 litres) = 44 kg de pâton.</li> <li>Réalisation du châssis en acier avec peinture au four</li> <li>Cuve tournante en acier inox AISI 304.</li> <li>Spirale en fusion d'acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304.</li> <li>Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.</li> <li>Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performante et silencieuse !!</li> <li>Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance.</li> <li>Commande à basse tension 24 V.(IP65), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.</li> <li>De série livré avec roues dont 2 munies de freins.</li> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> <li>LES + AVANTAGE :</li> <li></li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>NT53AL/T2V-C</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Relevable</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>50 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>550 x 870 x 730</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2	Référence constructeur	NT53AL/T2V-C	Capacité (en l)	53	Cuve amovible	Oui	Hauteur (mm)	730	Tête	Relevable	Profondeur (mm)	870	Largeur (mm)	870	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2	Longueur	550	Capacité en L	50 L et +	Dimensions extérieures	550 x 870 x 730	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Puissance (kW)	2																												
Référence constructeur	NT53AL/T2V-C																												
Capacité (en l)	53																												
Cuve amovible	Oui																												
Hauteur (mm)	730																												
Tête	Relevable																												
Profondeur (mm)	870																												
Largeur (mm)	870																												
Type de branchement	Triphasé																												
Puissance totale (kW)	2																												
Longueur	550																												
Capacité en L	50 L et +																												
Dimensions extérieures	550 x 870 x 730																												
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																													

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Spiral Line des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus performants, disponibles en 11 différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses; AL/T2V= Tête basculante et cuve amovible. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>mm (BxDxH) : 550x870xh730 kW : 2 Hp : 2.7 Volt : 400/3N 50Hz kg : 156 M³ : 0,57</p>	