

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir vitrine réfrigérée à vitre droite 90, sans réserve

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 810 x 1350

Puissance en kw 0.25

Profondeur (mm): 1000

Largeur (mm): 810

Hauteur(mm): 1350

 Volume: (m³): 1,7

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> Conçu pour cafétéria, pâtisserie, boulangerie, snack... Vitre(s) "verre trempé". Joues en ABS Exposition en acier inox AISI 304. Pas de réserve (sauf ..;- R avec réserve réfrigérée). Evaporateur(s) traité(s) contre les acides alimentaires (Coating). Plan de travail en granit. Vitre intermédiaire, éclairage uniforme. Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%. Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>OL104/B5-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+4°+6°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1000</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,25	Référence constructeur	OL104/B5-R2	Hauteur (mm)	1350	Profondeur (cm)	80	Vitre	Droite	Profondeur (mm)	810	Largeur (mm)	810	Températures	+4°+6°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	100	Puissance totale (kW)	0,25	Longueur	1000
	Puissance (kW)	0,25																							
	Référence constructeur	OL104/B5-R2																							
	Hauteur (mm)	1350																							
	Profondeur (cm)	80																							
	Vitre	Droite																							
	Profondeur (mm)	810																							
	Largeur (mm)	810																							
	Températures	+4°+6°																							
	Type de branchement	Monophasé																							
	Largeurs en cm	100																							
	Puissance totale (kW)	0,25																							
	Longueur	1000																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dimensions extérieures</td> <td>1000 x 810 x 1350</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>		Dimensions extérieures	1000 x 810 x 1350	voltage	230/1N 50HZ																				
Dimensions extérieures	1000 x 810 x 1350																								
voltage	230/1N 50HZ																								
<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																									
<p>Autres informations</p>																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 810 x 1350 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 810 Hauteur(mm): 1350 Volume: (m ³): 1,7 Branchement: Monophasé	