

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Trancheur


**Caractéristiques techniques**

Diamètre de la lame : 300 mm ou 12"

Epaisseur de coupe : 0 +/- 30 mm

Course du chariot : 310 mm

Description	Caractéristiques	
Fabriqué en Italie -	Référence constructeur	PAL300PSI
Dernière génération de trancheurs -	Autres caractéristiques	Dimensions extérieures L x P x H : 710 x 547 x 545
Ligne arrondie sans arête et vis à l'extérieur -		Surface du plateau : 305 x 270
Entièrement lavable au jet d'eau -		Capacité de coupe : 270 x 240
Transmission avec réducteur hermétique à vis sans fin -		Poids : 35 kg
Lubrification par bain d'huile -		Puissance : 400 W - 0,54 HP
Axe de roulement du chariot chromé, rectifié et poli -	Fonction	charcuterie
Douilles de glissement en fonte polie -	Entraînement	Par pignon
Butées sur chariot en caoutchouc vulcanisé -	Diamètre lame	300
Couvercle sur le support de la plaque de réglage d'épaisseur démontable -	Modèle de trancheur	Gravité
Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette -	Type de branchement	Universel 230 V 400 V
Toutes les minuteriers sont en acier inox -	Dimensions extérieures	710 x 547 x 545
49,5 mm d'espace entre lame et tête -	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Protection inférieure -		

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Fiche électronique commutable 110-220-380 V monophasée et triphasée -</p> <p>Dispositif d'affûtage avec cuvette inférieure de protection -</p> <p>Extracteur lame de série -</p> <p>Inclinaison lame à 35° -</p> <p>Poignées en plastique -</p> <p>Boutons IP 67 en plastique -</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Diamètre de la lame : 300 mm ou 12"</p> <p>Epaisseur de coupe : 0 +/- 30 mm</p> <p>Course du chariot : 310 mm</p>	