

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Trancheuse diamètre de coupe 250 mm


Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions : 430x505x430

Puissance : 0,25

Tension : 220V 50Hz

Alimentation : Electrique

Type de branchement : Monophasé

Description	Caractéristiques														
TRANCHEUSE COUPE 250mm Transmission par courroie Moteur de trancheuse avec roulement à billes à lubrification permanente Base monobloc en Aluminimu anodisé Lame de trancheuse en alliage spécial (RASSPE : Marque Italienne de haute qualité) Inclinaison de lame à 45°C Epaisseur de la coupe réglable de 0,5 à 15mm Aiguiser de lame intégré, amovilbe Système de sécurité si le couvercle n'est pas en place Protection anti éclaboussures	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PFSL-10</td> </tr> <tr> <td>Fonction</td> <td>viande</td> </tr> <tr> <td>Entraînement</td> <td>Par courroie</td> </tr> <tr> <td>Diamètre lame</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Modèle de trancheur</td> <td>Gravité</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,25	Référence constructeur	PFSL-10	Fonction	viande	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	250	Modèle de trancheur	Gravité	Type de branchement	Monophasé
Puissance (kW)	0,25														
Référence constructeur	PFSL-10														
Fonction	viande														
Entraînement	Par courroie														
Diamètre lame	250														
Modèle de trancheur	Gravité														
Type de branchement	Monophasé														
<u>Autres informations</u> Dimensions : 430x505x430 Puissance : 0,25 Tension : 220V 50Hz Alimentation : Electrique Type de branchement : Monophasé	<table border="1"> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>505 x 430 x 430</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Dimensions extérieures	505 x 430 x 430	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse											
Dimensions extérieures	505 x 430 x 430														
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse															