

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique, porte vitrée, ventilée, 400 Lit. blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 590 x 645 x 1860

Températures : +1°+8°

Puissance en kw : 0.17

Largeur (mm) : 590

Profondeur (mm) : 645

Hauteur (mm) : 1860

 Volume (m³) : 0,9

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 84

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: B • Porte (double vitrage), non réversible. • Eclairage interne de type LED. • Réalisation extérieure en tôle d'acier Skinplate blanc, intérieure blanc en ABS moulé. • Cadre de porte en ABS blanc. • Température +1° +8° C • Réfrigérant R600a • Dimensions internes: 477x470xh1590mm • Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante). 	Poids (en kg) 84
	Classe énergétique B
	Type de froid positif
	Référence constructeur PFV402-R6/G
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Non
	Taille des grilles (en mm) 495x428 mm
	Températures +1°+8°
	Puissance totale (kW) 0,17
	Tranche de Volume en litres 400
	Dimensions extérieures (en mm) 590 x 645 x 1860
	Classe climatique 4
	dimensions 590 x 645 x 1860
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Glissières thermoformées• Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte• Serrure à clés de série.• Régulation électronique, affichage digital.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé à l'arrière.• Évaporateur de type Roll bond, ventilé.• Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.• 4 grilles amovibles (495x428 mm) en acier plastifiés.• Isolation (50 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Armoires (Made in Europe) avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, glissières thermoformées, éclairage LED (armoires vitrées),....• Serrure à clés de série.• 4 roulettes et 2 pieds réglables.• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side". <p>PLUS:</p> <p><u>Autres informations</u></p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Dimensions en mm (L x P x H) : 590 x 645 x 1860 Températures : +1°+8° Puissance en kw : 0.17 Largeur (mm) : 590 Profondeur (mm) : 645 Hauteur (mm) : 1860 Volume (m³) : 0,9 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 84</p>	