

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Frigo ventilé, porte vitrée, 525 litres, GN2/1600x400, blanc







## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900

Températures : +1° +8° Puissance en kw: 0.24 Largeur (mm): 750 Profondeur (mm): 740 Hauteur (mm): 1900 Volume (m<sup>3</sup>): 1,22

Branchement: Monophasé Voltage: 230/1N 50HZ

Poids (Kg): 118

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	118
Classe énergétique: B.	Classe énergétique	В
Finition extérieure Skinplate blanc.	Type de froid	positif
Porte vitrée (triple vitrage), non réversible.	Référence constructeur	PFV55-R6G
• Température +1° +8° C.	Nombre de portes	1 porte
	Caisson lumineux	Non
Gaz réfrigérant R600a.      Évaparatour de type Ball band, vantilé	Taille des grilles (en mm)	GN2/1
Évaporateur de type Roll bond, ventilé.	Températures	+1° +8°
<ul> <li>Livré avec 4 grilles GN 2/1 réglables en acier plastifiés.</li> </ul>	Puissance totale (kW) 0,24	
Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.	Tranche de Volume en litres	600
Réalisation intérieure en ABS moulé blanc.	Dimensions extérieures (en mm)	750 x 740 x 1900
<ul> <li>Dimensions internes: 650x538xh1480mm.</li> </ul>	Classe climatique	4
<ul> <li>Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée intégrée (non</li> </ul>	dimensions	750 x 740 x 1900
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	



## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
apparente et non saillante).	
Glissières thermoformées.	
Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.	
Fermeture de porte avec rappel automatique (blocage à 90°).	
Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte.	
Serrure à clés de série.	
Régulation électronique, affichage digital.	
Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.	
<ul> <li>Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé dans la partie inférieure.</li> </ul>	
4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.	
Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	
Armoires (Made in Europe) GN 2/1.	
600x400 avec finition Skinplate blanc ou inox. "Écoresponsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290.	
Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, éclairage LED (seulement armoires vitrées ),	
Serrure à clés de série.	
4 roulettes et 2 pieds réglables.	
Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".	





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
PLUS:	
<u>Autres informations</u>	
Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900	
Températures : +1° +8°	
Puissance en kw : 0.24	
Largeur (mm): 750	
Profondeur (mm): 740	
Hauteur (mm): 1900	
Volume (m <sup>3</sup> ): 1,22	
Branchement : Monophasé	
Voltage: 230/1N 50HZ	
Poids (Kg): 118	