

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Frigo ventilé, porte vitrée, 525 litres, GN2/1600x400, blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900

Températures : +1° +8°

Puissance en kw : 0.24

Largeur (mm) : 750

Profondeur (mm) : 740

Hauteur (mm) : 1900

 Volume (m³) : 1,22

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 118

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: B. • Finition extérieure Skinplate blanc. • Porte vitrée (triple vitrage), non réversible. • Température +1° +8° C. • Gaz réfrigérant R600a. • Évaporateur de type Roll bond, ventilé. • Livré avec 4 grilles GN 2/1 réglables en acier plastifiés. • Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. • Réalisation intérieure en ABS moulé blanc. • Dimensions internes: 650x538x1480mm. • Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée intégrée (non | Poids (en kg) 118 |
| | Classe énergétique B |
| | Type de froid positif |
| | Référence constructeur PFV55-R6G |
| | Nombre de portes 1 porte |
| | Caisson lumineux Non |
| | Taille des grilles (en mm) GN2/1 |
| | Températures +1° +8° |
| | Puissance totale (kW) 0,24 |
| | Tranche de Volume en litres 600 |
| | Dimensions extérieures (en mm) 750 x 740 x 1900 |
| | Classe climatique 4 |
| | dimensions 750 x 740 x 1900 |
| Garantie 1 an sur les pièces incluse | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>apparente et non saillante).</p> <ul style="list-style-type: none">• Glissières thermoformées.• Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.• Fermeture de porte avec rappel automatique (blocage à 90°).• Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte.• Serrure à clés de série.• Régulation électronique, affichage digital.• Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé dans la partie inférieure.• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Armoires (Made in Europe) GN 2/1.• 600x400 avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290.• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, éclairage LED (seulement armoires vitrées),....• Serrure à clés de série.• 4 roulettes et 2 pieds réglables.• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side". | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>PLUS:</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900 Températures : +1° +8° Puissance en kw : 0.24 Largeur (mm) : 750 Profondeur (mm) : 740 Hauteur (mm) : 1900 Volume (m³) : 1,22 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 118</p> | |